

**OPIS:**

Taśmy LED z serii prestige to taśma LED do pracy ciągłej, o wysokiej skuteczności świetlnej. Dwuwarstwowy podkład PCB o szerokość: 10 mm charakteryzuje się małymi spadkami napięcia oraz niższą temperaturą pracy. Zastosowane diody Epistar SMD 2835 są gwarancją niskiego spadku strumienia świetlnego oraz niezmienności barwy w czasie pracy.

**SPECYFIKACJA:**

| | | |
|------------|---------------------------|---------------|
| V | Prąd wejściowy | 12V DC |
| P | Moc | 12W/m |
| | Rodzaj diod | Epistar 2835 |
| | Ilość diod | 120 SMD/m |
| | Jasność | 24-26lm/SMD |
| K | Temperatura światła (CCT) | 4000K |
| CRI | CRI (Ra) | >80 |
| | Kąt rozsyłu światła | 120° |
| | Ściemnialność | Tak |
| | Żywotność | 50 000h |
| | Ilość cykli włącz/wyłącz | 20 000 |
| | Wymiary produktu | 40m na szpuli |
| | Szerokość taśmy | 10mm |
| | Wysokość taśmy | 2mm |
| | Minimalny odcinek cięcia | 25mm |
| IP | Klasa odporności | IP20 |
| | Temperatura pracy | -20° ~ +60° |
| | Gwarancja | 3-5 lat |

INFORMACJE DODATKOWE:**MONTAŻ**

Taśma dwustronna

ZASTOSOWANIE

Biura: przestrzenie biurowe, budynki użyteczności publicznej
Centra: galerie handlowe, sklepy
Obiekty mieszkalne



system.pl

KARTA KATALOGOWA:

Taśma LED 2835 Prestige 4000K IP20 40m 4800led

index: 3571

KLASA ENERGETYCZNA I KOD EAN:

